

## FIXÁCIA PAROZÁBRAN MPT TECH™ FIXÁCIA PAROZÁBRAN

je fixačné kontaktné jednozložkové lepidlo transparentno-mliečnej farby na báze syntetického kaučuku. Aplikácia sa vykonáva nástrekom. Vytvrdzuje sa odparením rozpúšťadla. Lepidlo je určené na montážne prichytenie ľahkých fólií ku kovovým profilom (CD, UD, CW, UW). Podkladom môžu byť aj ďalšie bežné stavebné materiály, ako napríklad drevo, tepelná izolácia PIR, murivo. Lepidlom je možné tiež vzájomne spojiť jednotlivé pruhy fólie k sebe navzájom. Pred lepením iných materiálov sa odporúča lepidlo vyskúšať na skúšobných vzorkách. Nie je vhodné na lepenie mäkkého PVC. Má výbornú počiatočnú príľnavosť a odolnosť voči vyšším teplotám, vlhkosti a starnutiu. Pomocou klieští je možné otočiť trysku spreja a nastaviť tak smer nástreku lepidla vodorovne alebo zvisle. Spotreba - výdatnosť balenia je približne 100 bežných metrov. Tepelná odolnosť lepeného spoja je +80 °C.

### Návod na použitie:

Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty a oleja.

Pred aplikáciou plechovku poriadne pretrepať (min. 30x) Lepidlo sa nanáša rovnomerne na podklad zo vzdialenosti 10 – 15 cm. Po nanosení je nutné lepidlo nechať odvetrať minimálne 2 minúty, až následne je možné fólie fixovať. Spoj je nutné počas aplikácie dôkladne pritlačiť oproti tvrdému podkladu. Počas otvorenej doby (45 minút) je možné robiť korekcie. Aplikáčna teplota je +5/ +40 °C. Lepidlo slúži iba ako pomocný spoj, nenahrádza parotesné pásy.

Materiál a náradie očistíme ihneď technickým benzínom, ruky mydlom a vodou, následne krémom na ruky.



### Technické údaje

Balenie:	Aerosól FE dóza 500ml
Farba:	Transparentne-mliečna
Vôňa:	Acetónová
Hlavná zložka:	Syntetický kaučuk
Výdatnosť:	Cca. 100 bežných metrov
Teplotná odolnosť:	Až do +80°C
Skladovanie:	Od + 5°C do + 35°C, chrániť pred priamym slnečným žiarením, nevystavujte teplotám nad 50°C
Skladovateľnosť:	5 rokov od dátumu výroby
Tepelná odolnosť pri preprave:	- 15 °C

